



MŰSZAKI TARTALOM

1094 BUDAPEST, BALÁZS BÉLA UTCA 23.
63 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
37712 HRSZ

- **Lakások műszaki specifikációi:**
 - **Lakásbejárati ajtó:**
 - Esztétikus megjelenésű, acélerősítésű, egy ponton záródó biztonsági zárral, a biztonsági és tűzvédelmi előírásoknak megfelelő, MABISZ tanúsítvánnyal rendelkező bejárati ajtó kitekintő optikával (az épület egészében egységes, színe nem választható)
 - **Ablakok és erkélyajtók:**
 - osztott, hő- és hangszigetelt 3 rtg. üvegezésű műanyag ablakok nyíló és/vagy bukó vasalattal fehér porszórt fém szerelvényekkel, belső párkánydeszkával és külső párkánnyal.
 - hő- és hangszigetelt 3 rtg. üvegezésű műanyag erkélyajtók nyíló és/vagy bukó vasalattal fehér porszórt fém szerelvényekkel.
 - A nyílászárók felett redőny fogadására alkalmas redőnydobozos kialakítás készül.
 - Belül fehér, külső oldalon Ral 7016 színben
 - **Belső ajtók:**
 - Végleges felületkezelésű CPL borítású, üreges faforgács betéttel ellátott, sík ajtószárny, kilinccsel, utólag szerelhető tok, ajtólap nem üvegezett
 - **Padlóburkolatok:**
 - a lakószobákban magas 32-es kopásállóságú impregnált HDF aljzatú, 7 mm vastag klikkes vagy ragasztott laminált padló burkolat Polifoam hanglágy alátéttel, a gyártmányhoz tartozó szegélylécszegéssel, amihez 4 cm magas laminált szegélyléc tartozik.
 - Burkolatváltók matt alu, vagy eloxált réz színűek, 30 mm szélességben,
 - I. osztályú kerámia padlóburkolat azonos anyagú kerámia lábzetburkolattal a fürdőszobákban, WC-ben.
 - Fagyálló járólappal az erkélyeken és a folyosókon, valamint a közös tereken gress lap burkolat
 - Előszobában, közlekedőben, konyhában kialakítástól függően laminált padló vagy kerámia padlólap (Eladó által megjelölve, a mellékletként csatolt alaprajzon feltüntetett elosztásban) azonos anyagú kerámia lábzetburkolattal
 - **Falburkolatok:**
 - Fürdőszobákban, zuhanyzóknál ajtószemöldökig, WC-kben minimum 150 cm-es magasságig burkolt I. osztályú fali csempeburkolat
 - **Álmennyezet, álgerenda:**



- A gépészeti csövek és berendezések eltakarása szükség szerint szerelt gipszkarton fal (álmennyezet, álgerenda) megépítésével történik. Élvédőkkel ellátott kialakítással, a helyiségben lévő felületkezeléssel megegyező színekben.
 - **Felületképzések:**
 - Mindenhol fehér diszperziós festés, falakon vakolt felületen, mennyezeten vakolatlan, glettelt felületen glettelés, majd csiszolás után 2 réteg fehér színű diszperziós falfestés készül
 - **Vizes helyiségek**
 - WC-ben fehér kézmosó és WC csésze (porcelán), fürdőkhöz acéllemez, vagy akril zuhanytálca, illetve kád kabin nélkül, falazott, burkolt kivitelben, krómozott egykaros csaptelepekkel és zuhany rúddal, és szettel kerül beépítésre.
 - A fürdőszobákba fehér porcelán mosdókagyló kerül beépítésre egykaros csapteleppel. A mosógép számára csatlakozás kerül kialakításra, terv szerint kombi, vagy egyedi kiépítéssel, A zuhanyfülke, kádparaván és pipere szerelvények nem tárgyai a szerződésnek.
 - **Fűtőberendezés és használati melegvíz készítése:**
 - Lakásonkénti hőmennyiségméréssel ellátott központi fűtés, fehér színű acél lapradiátorokkal, rejtett gépészeti vezetékekkel. A lakószobák hőmérsékletének szabályozására a fűtőtestekre termosztátos szabályozó szelep kerül.
 - Fürdőszobákban törülközőszárító radiátor, termosztatikus szabályzóval ellátva
 - **Elektromos kialakítás:**
 - Lakásonként min. 10 kW elektromos teljesítményvételezés. (3*16 A) Lehetőség van az 10 kW feletti elektromos teljesítmény igénybevételére, amiért a Vevő az ELMŰ ZRt. által alkalmazott díjat fizeti az Eladónak.
 - A fogyasztásmérők a folyosón szintenként csoportosítva kerülnek felszerelésre. A mérők ELMŰ általi felszerelését és a hálózatba kapcsolást az Eladó külön térítés nélkül intézi.
 - Elektromos szerelés: védőcsőbe szerelt rézvezeték, fehér szerelvényekkel.
 - Dugaszoló aljzatok: (tájékoztató jelleggel)
 - konyha 7 db
 - fürdőszoba 2 db
 - nappali 5 db
 - hálószoba 2 db
 - előszoba 1 db
-
- Világítótestek nem tartozéka a lakásnak.
 - Helyiségenként egy kapcsolóhellyel működő, lehetőség szerint mennyezetközépen szerelt lámpahely foglalattal és ideiglenes világítás céljára szolgáló izzóval
 - Konyhában külön kapcsolóhely nélküli, felső konyhaszekrény alatti lámpahely bekötési lehetőség és három fázisú tűzhely bekötési lehetőség
 - Fürdőben egy kapcsolóhellyel működő, mosdótál felett szerelt lámpahely foglalattal és ideiglenes világítás céljára szolgáló izzóval
 - Erkélyen, teraszon egy beltéri kapcsolóhellyel működő, falra szerelt kültéri lámpa izzóval és egy dugaszoló aljzat.
 - Valamennyi helyiségben lesz foglalattal és izzó az ideiglenes világítás céljára.
 - Klímaberendezés elhelyezésének céljából nappali helyiségben klíma számára dugalj kerül kialakításra.
 - Az erkély és terasz világítás lámpatestei tartozéka a lakásoknak!



- A lakáselválasztó falak hanggátlásának biztosítása érdekében a falak egymással szemben nem kerülnek megvésésre, a dugaszoló aljzatok egymáshoz képest eltolásra kerülnek.

A lakások villanyórái a szintenként elhelyezett villanyóra szekrényben találhatóak. A lakások elektromos kismegszakító szekrényei a bejárati ajtók fölé kerülnek felszerelésre.

A lakásokban SCHNEIDER (vagy vele azonos műszaki színvonalú) szerelvények kerülnek elhelyezésre, fehér kivitelben.

A közösségi tereken alkalmazott szerelvények és lámpatestek a helyiségek jellegének megfelelő kivitelűek és védettséggel. A világítás kapcsolása mozgásérzékelővel, vagy lépcsőházi nyomóval időzített lekapcsolással történik.

• 1.11. Gyengeáramú rendszerek:

- A telefon- és tv hálózat a lakásban, lakásmérettől függően lakóhelyiségenként 1 végpontra kerül kiépítésre
- A lépcsőházba történő bejutást kaputelefon rendszer teszi lehetővé, melyen az oda vissza történő kommunikálás lehetséges
- A kábel-tv és a telefonhálózat végberendezéseket nem tartalmaz, a szerződéseket egyedileg kell megkötni
- A riasztórendszer hálózat számára a lakásokban csak védőcsövezés készül
- Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy egy telekommunikációs szolgáltatást végző gazdasági társasággal üzemeltetési szerződést fog kötni, annak érdekében, hogy a lakások telefon, internet és kábeltelevízió szolgáltatás igénybevételére alkalmasak legyenek, és a kommunikációs hálózat megfelelő időben rendelkezésre álljon.
- A közösségi terekben automatikus tűzjelző berendezés készül. Gépkocsi tárolóban hő és füstelvezető rendszer kerül kialakításra.

○ Közműfejlesztés:

- A hálózatfejlesztési illetve közműfejlesztési (víz, csatorna, gáz) díjakat egyszeri 210.000,- Ft + ÁFA összegben köteles megfizetni Vevő legkésőbb a birtokbaadás napjáig.

• Garázsok, Tárolók

- Garázsok a közel 926 m² nagyságú telken egy földszint+6 emeletes lakóház épül vasbeton pillérvázzal, téglá kitöltő falazattal, amely alatt egy szint mélygarázs kerül kialakításra. További parkolási lehetőség, a földszinti zárt parkolóknál!
- Gépkocsi parkolók, tárolók, elektromos, gépész és üzemeltetési helyiségek találhatóak mind a pincszinti, mind pedig a földszinti részekben.

○ Alapozás:

- Az épület vasbeton alaplemezen helyezkedik el. A földszinten a teremgarázs padlója műgyanta felület. A mélygarázs simított betonfelülettel ellátott kivitelben készül, a rámpák műgyanta burkolatot kapnak. A földszint feletti földem alulról 10,0 cm hőszigeteléssel lesz ellátva.

○ Felmenő szerkezetek, falazatok:

- Függőleges szerkezet: Az épület monolit vasbeton, pillérvázás szerkezetű, változó pillér méretekkel. A homlokzati fal 20 cm vasbeton- illetve 30 cm-es téglafal, megfelelő mértékű 10 cm vastag táblás rendszerű hőszigeteléssel



ellátva. A homlokzat részben nemes-vakolat, részben burkolt felületképzésű. A lépcsőház körítő falai vasbeton szerkezetek, melyeknek merevítő szerepük van.

-
- Vízszintes szerkezet: A födémek monolit vasbeton, rejtett gombafejes síkfödémek, akusztikailag elválasztott (hangszigetelt) aljzatokkal. A födémszerkezeten lépéshangszigetelő réteg felett 6,0-7,0 cm vastag aljzatbeton készül
-
- A külső térelhatároló falak általában Porotherm N+F 30 cm-es téglafalazóblokkokból készített falazott szerkezetek, táblás hőszigetelő vakolatrendszerrel, vakolt vagy burkolt felülettel. Az összes külső falszerkezet kielégíti az érvényben lévő hőtechnikai szabvány előírásait.
- A lakások közötti elválasztó fal, valamint a folyosó felőli falak megfelelően méretezett hang-gátló szerkezetből készül, anyaga nagy tömegű SILKA mészhomok hanggátló téglá.
- A válaszfalak Porotherm N+F 10 cm vastag téglaelemekből készülnek.
- A parkoló földszinti bejáratánál távirányító vezérlésű garázkapu készült.
- Forgalmi rend a garázsban: kétirányú, a behajtás és a kihajtás is a Balázs Béla utca felől lehetséges. a be, illetve kihajtást jelzőlámpák vezérlik
- A pincét vízzáró vasbetonfal határolja körbe.
- Tűz- és CO jelző rendszer a terv szerint kerül kiépítésre
- -1. pincésztig lemenő 1 db lift.
- Szigetelés: magyar szabványnak megfelelő.
- Tárolók közötti elválasztó falak: 6 cm vastagban készül
- Tároló helyiségek burkolat: cementkeményítésű padlóburkolat
- Tároló bejárati ajtók: Tűzgátló ajtó, a terv szerinti kialakításnak megfelelően
- Megjegyzések
- Az épületszerkezet az építést követő néhány évben konszolidálódik, ezért a falakon esetleg hajszálrepedések alakulhatnak ki. A jótállási időszakban a falakon megjelenő hajszál repedések javítását műszaki okok miatt – Vevő bejelentése alapján – a lakás birtokbaadása után 3 évvel a Garanciális Főépítésvezetőség javíttatja.
- A garancia kizárólag a birtokbaadáskor megvalósult festésre vonatkozik (tapétázás, egyéb falburkolat, stb).
- A birtokbaadáskor átadott Lakáshasználati útmutatóban foglaltak be nem tartása, vagy azoktól történő eltérés esetén a garancia érvényét veszti.
- Építető felhívja a figyelmet arra, hogy a lakás átadása után, független kivitelezővel elvégzett átalakítás a garancia elvesztését jelenti az érintett területeken.
- A birtokbaadást követő első év folyamán a lakások, páramentesedésük érdekében, folyamatos szellőztetést igényelnek. Ennek hiányában a falak bepenészedhetnek, amelyek javítása nem képezik a garancia tárgyát. Az ablakon, falakon megjelenő vízpára a szellőztetés szükségességének a jele.
- Kivitelezés: magyar szabványnak megfelelő 1. osztályú minőségben.
- *Eladó az egyes berendezéseknek és anyagoknak tekintetében fenntartja a fentiekben meghatározottal legalább megegyező műszaki színvonalú termékkel való helyettesítésének jogát, a feláras tételek esetében a termékválaszték módosításának jogát beszerzési nehézségek, vagy egyéb műszakilag indokolt esetekben.*

• 2020